



Produktvorteile & Ausstattung

- 8 Spülprogramme, 3 Temperaturen
- Spülprogramme: 30 Minuten 50°C, 60 Minuten 60°, 90 Minuten 60°C, AUTO 50°- 60°C, Eco 50°C, Intensiv 60°, Maschinenpflege, Vorspülen
- 1–24 Stunden Startzeitvorwahl
- Restlaufanzeige
- Beladungserkennung
- Touch Bedienung
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Tellerhalter, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Unterkorb: ComfortLift® mit 4 klappbaren Tellerhaltern, Griff mit Edelstahl
- Besteckkorb

Technische Daten

| | | | |
|---|---------------------------|-------------------------|---------|
| PNC | 911 436 419 | Anschlusswert (Watt) | 1950 |
| EAN-Nummer | 7332543807642 | Volt | 220-240 |
| Energieeffizienzklasse | E | Kabellänge (m) | 1.6 |
| Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen | 92 | Gerätehöhe (mm) | 818 |
| Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm | 12 | Gerätebreite (mm) | 596 |
| Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus | 11 | Gerätetiefe (mm) | 550 |
| Dauer in Stunden im Eco-Programm | 4:00 | Einbautiefe (mm) | 570 |
| Luftschallemissionsklasse | C | Einbauhöhe (mm) | 820 |
| Luftschallemission in dB(A) re 1 pW | 46 | Einbaubreite (mm) | 600 |
| Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W) | 0.5 | Bruttogewicht (kg) | 40.1 |
| Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W) | 0.5 | Nettogewicht (kg) | 38.67 |
| Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W) | 4 | Verpackung, Höhe (mm) | 870 |
| Hocheinbaufähig | Ja | Verpackung, Breite (mm) | 635 |
| Installation | Einbau - Vollintegrierbar | Verpackung, Tiefe (mm) | 680 |
| AQUA CONTROL | Ja | | |
| Wasserschutz | Schwimmerschalter | | |
| Wasseranschluss | Kalt oder Warm bis 60°C | | |
| Blendenfarbe | Schwarz | | |
| Absicherung (A) | 10 | | |

