



Produktvorteile & Ausstattung

- 5 Spülprogramme, 2 Temperaturen
- Spülprogramme: 30 Minuten 50°C, 90 Minuten 60°C, AUTO 50° - 60°C, Eco 50°C, Maschinenpflege
- 3 Stunden Startzeitvorwahl
- Beladungserkennung
- Touch Bedienung
- Elektronische Nachfüllanzeige für Salz und Klarspülmittel
- Inverter Motor
- Beidseitige Schnellhöhenverstellung auch im beladenen Zustand
- Oberkorb: 4 klappbare Tassenablagen, 2 klappbare Halterungen für große Trinkgläser, 2 SoftSpikes, Korbgriff
- Unterkorb: 2 klappbare Tellerhalter, Korbgriff
- Symbol-Blende

Technische Daten

PNC	911 435 332	Anschlusswert (Watt)	1950
EAN-Nummer	7332543807604	Volt	220-240
Energieeffizienzklasse	E	Kabellänge (m)	1.6
Gewichteter Energieverbrauch in kWh pro 100 Zyklen	96	Gerätehöhe (mm)	818
Anzahl der Maßgedecke im Eco-Programm	15	Gerätebreite (mm)	596
Wasserverbrauch in Liter im Eco-Programm pro Zyklus	11	Gerätetiefe (mm)	550
Dauer in Stunden im Eco-Programm	4:00	Einbautiefe (mm)	570
Luftschallemissionsklasse	C	Einbauhöhe (mm)	820
Luftschallemission in dB(A) re 1 pW	46	Einbaubreite (mm)	600
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (W)	0.5	Bruttogewicht (kg)	40.1
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand(W)	0.5	Nettogewicht (kg)	38.67
Leistungsaufnahme bei Startzeitvorwahl (W)	4	Verpackung, Höhe (mm)	870
Hocheinbaufähig	Ja	Verpackung, Breite (mm)	635
Installation	Einbau - Vollintegrierbar	Verpackung, Tiefe (mm)	680
AQUA CONTROL	Ja		
Wasserschutz	Schwimmerschalter		
Wasseranschluss	Kalt oder Warm bis 60°C		
Blendenfarbe	Schwarz		
Absicherung (A)	10		

