



#### Farbvarianten

AR401142  
Edelstahl  
Max. Luftleistung 910 m<sup>3</sup>/h

AR401142  
Gebläsebaustein Serie 400  
Edelstahl  
Max. Luftleistung 910 m<sup>3</sup>/h  
Abluftbetrieb  
Außenwandmontage

Leistungsstarker Gebläsebaustein zur Kombination der motorlosen Geräte der Serie 400  
Effiziente BLDC-Technologie

#### Leistung

Leistung und Geräusch, Stufe 3/Intensiv:  
Luftleistung nach EN 61591.  
Schallleistung und Schalldruck je nach Einbausituation.  
Abluft:  
720 / 910 m<sup>3</sup>/h.  
Leistungswerte sind abhängig vom motorlosen Gerät, siehe Tabelle Seite XX.

#### Ausstattung

3 elektronisch gesteuerte Leistungsstufen und 1 Intensivstufe.  
Gebläsetechnologie mit hocheffizientem, bürstenlosem Gleichstrommotor (BLDC).  
Inklusive Geräuschdämmung zur Minimierung des Geräuschpegels.  
Gehäuse aus Edelstahl.  
Rohranschlüsse Ansaugseite: 1 x NW 200 rund.  
Haltebügel zur Montage an Außenwand beiliegend.

#### Planungshinweise

Gebläsebaustein in Kombination mit motorlosen Geräten der Serie 400.  
Verbindung der jeweiligen Geräte über ein Netzwerk-Kabel.  
Installation im Außenbereich ermöglicht eine Verringerung des Geräuschpegels in der Küche.  
Montage an der Außenwand.  
Steuerbox muss im Haus angebracht werden.  
Zulässiger Temperaturbereich zur Montage der Steuerbox: -25 bis 60 °C.  
Abstand Boden bis Rohrmitte: mind. 60 cm.  
Bei Installation einer Lüftung mit Abluftbetrieb und einer kamingebundenen Feuerstelle muss die Stromzuführung der Lüftungsgeräte mit einer geeigneten Sicherheitsschaltung versehen werden.

#### Anschlussdaten

Gesamtanschlusswert 180 W.  
Anschlusskabel 1,8 m, steckbar.  
Netzwerkabel 5 m.

#### Ausstattungsmerkmale

Abmessungen des Gerätes (mm)  
Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)  
260 x 720 x 570  
Abmessungen des Umkartons (mm)  
Abmessung der Palette  
170.0 x 80.0 x 120.0  
Verpackungsmenge pro Umkarton  
Anzahl Geräte pro Palette  
12  
Geräte pro Lage der Palette  
Nettogewicht (kg)  
13,060  
Bruttogewicht (kg)  
13,5  
EAN-Nummer  
4242006239930

#### Verbrauchs- und Anschlusswerte

Max. elektrische Leistungsaufnahme (W)  
Spannung (V)  
Frequenz (Hz)  
Länge Anschlusskabel (cm)  
Steckerart  
Approbatonszertifikate

erstellt am 2021-01-14  
Seite 1

AR401142

Gebälsebaustein Serie 400

Edelstahl

Max. Luftleistung 910 m<sup>3</sup>/h

Abluftbetrieb

Außenwandmontage

erstellt am 2021-01-14

Seite 2

