



BO471102
Backofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

Grifflose Tür / automatische Türöffnung
Pyrolyse
17 Heizmethoden mit Kerntemperaturfühler, Drehspieß und Backsteinfunktion
Automatik-Programme
Kerntemperaturfühler mit Garzeitschätzung
TFT-Touch-Display
Blendenloses Gerät mit aufgesetztem Bedienmodul
Elektronische Temperaturregelung von 30 °C bis 300 °C
76 Liter Nutzvolumen

Farbvarianten

BO471102
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm

Im Geräte-Preis enthalten

2 x Backblech emailliert, pyrolysefähig.
1 x Drehspieß.
1 x Glaspfanne.
1 x Grillrost.
1 x Grillwanne mit Rost.
1 x steckbarer Kerntemperaturfühler.

Sonderzubehör

BA016105
Auszugssystem
BA026105
Grillwanne, emailliert
BA026115
Backblech, emailliert
BA036105
Grillrost, verchromt
BA046115
Glaswanne
BA056115
Heizkörper für Backstein und Gastronorm-Bräter.
BA056133
Backstein
BS020002
Pizzaschieber, 2er-Set
GN340230
Gastronorm-Bräter aus Aluminiumguss.

Heizmethoden

Heißluft.
Eco-Heißluft.
Oberhitze + Unterhitze.
Oberhitze + 1/3 Unterhitze.
Oberhitze.
1/3 Oberhitze + Unterhitze.
Unterhitze.
Heißluft + Unterhitze.
Heißluft + 1/3 Unterhitze.
Flächengrill + Umluft.
Flächengrill.
Kompaktgrill.
Backsteinfunktion.
Bräterfunktion.
Gären.
Auftauen.
Warmhalten.

Bedienung

Automatische Türöffnung.
Bedienung durch Drehknebel und TFT-Touch-Display.
Klartextanzeige.
Speichermöglichkeit individueller Rezepte (inkl. Kerntemperaturfühler).
Personalisierung von Automatik-Programmen.
Info-Taste mit Bedienhinweisen.
Seitlich öffnende Tür mit 180° Öffnungswinkel.

Ausstattung

Drei-Punkt-Kerntemperaturfühler mit Abschalt-Automatik und Garzeitschätzung.
Automatik-Programme.
Rotisserie-Drehspieß.
Backsteinsteckdose.
Ist-Temperaturanzeige.
Schnell-Aufheizen.
Timer-Funktionen: Garzeitdauer, Garzeitende, Kurzzeitwecker, Stoppuhr, Langzeit-Timer.
60-W-Halogenbeleuchtung oben.
2 x 10-W-Halogenbeleuchtung seitlich.
Emaillierte seitliche Roste mit 4 Einschub-Ebenen, pyrolysefest.
Heimnetzwerkintegration für digitale Dienste (Home Connect) kabelgebunden über LAN (empfohlen) oder kabellos über WiFi.
Die Nutzung der Home Connect Funktion ist abhängig von den Home Connect Diensten, welche nicht in jedem Land verfügbar sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter home-connect.com.

Sicherheit

Wärmeisolierte Tür mit Vierfach-Verglasung.
Kindersicherung.
Sicherheitsabschaltung.
Gehäusekühlung mit Temperaturschutz.

Reinigung

Pyrolyse.
Gaggenau Emaille.

Ausstattungsmerkmale

Frontfarbe
Anthrazit

Bauform
Eingebaut

Integriertes Reinigungssystem
Pyrolytisch

Nischenmaße (H x B x T) (mm)
590-590 x 560-560 x 550

Abmessungen des Gerätes (mm)
595 x 590 x 547

Abmessungen des verpackten Gerätes (mm)
780 x 760 x 680

Material der Blende
ohne Blende

Material der Tür
Glas

Nettogewicht (kg)
58,385

Nettovolumen - Backrohr 1 (l)
76

Beheizungsarten
Auftauen, Backsteinfunktion, Bräterfunktion, Gärstufe, Großflächengrill, Heißluft, Heißluft-Eco, Heißluft und 1/1 Unterhitze, Heißluft und 1/3 Unterhitze, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Oberhitze, Oberhitze und 1/3 Unterhitze, Umluftgrill, Unterhitze, Unterhitze und 1/3 Oberhitze, Warmhalten

Material 1. Backrohr
Emailliert

Kontrolle der Temperatur
elektronisch

Anzahl eingebauter Leuchten
3

Approbationszertifikate
Australia Standards, CE, EAC-Eurasian, Ukraine, VDE

Länge Anschlusskabel (cm)

EAN-Nummer
4242006288426

Verbrauchs- und Anschlusswerte

Anzahl der Innenräume (2010/30/EC)
1

Energieeffizienzklasse (2010/30/EC)
A

Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus (2010/30/EC)
1,25

Energieverbrauch Gasofen pro Ober-/Unterhitze Zyklus(2010/30/EC)

Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)
0,83

Energieverbrauch Gasofen pro Heißluft-Zyklus (2010/30/EC)

Energieeffizienzindex (2010/30/EC)
95,4

Elektroanschlusswert (W)
3700

Absicherung (A)
16

Spannung (V)
220-240

Frequenz (Hz)
50

Steckerart
ohne Stecker

erstellt am 2019-03-27
Seite 1

Beheizter Katalysator zur Reinigung der Backofenluft.

Planungshinweise

Türanschlag nicht wechselbar.
Abstand Möbelkorpus bis Türfrontfläche 47 mm.
Frontüberstand für die Öffnung von seitlichen Schubladen beachten.
Bei Planung einer Ecklösung Türöffnungswinkel von mind. 90° berücksichtigen.
Für eine Einbautiefe von 550 mm das Anschlusskabel im Bereich der abgeschrägten Gehäuseecke rechts nach unten führen.
Anschlussdose außerhalb der Einbaunische planen.
LAN-Anschluss befindet sich bei Rückansicht oben rechts.

Anschlussdaten

Energieeffizienzklasse A auf einer Skala der Effizienzklassen von A+++ bis D.
Gesamtanschlusswert 3,7 kW.
Anschlusskabel vorsehen.
LAN-Kabel vorsehen.
Leistung Standby/Display an 0,7 W.
Leistung Standby/Display aus 0,5 W.
Leistung Standby/Netzwerk 1,2 W.
Zeit auto-Standby/Display an 20 min.
Zeit auto-Standby/Display aus 20 min.
Zeit auto-Standby/Netzwerk 20 min.
Bitte beachten Sie die Hinweise in der Gebrauchsanweisung, wenn Sie die WiFi-Funktion ausschalten möchten.

BO471102
Backofen Serie 400
Vollglastür in Gaggenau Anthrazit
Breite 60 cm
Linksanschlag
Bedienung oben

erstellt am 2019-03-27
Seite 2

